

# BreezeleSS+ SPLIT

Jemnosť zabudovaná do dizajnu



## Špecifikácie


- Prvé svetové riešenie perforovaných lamiel
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Bočný výfuk vzduchu



Funkcia Breezeless



Chladenie/  
Kúrenie za  
okamih



Horizontálne  
a vertikálne  
prúdenie

## Set monospplitu



Wi-fi  
ovládanie



Ohrev vaničky  
kondenzátu



Ohrev  
kompresora



Štvorsmerové  
prúdenie  
vzduchu



Filter s vysokou  
hustotou



Samočistenie



Detekcia  
nízkej hladiny  
chladiva



Vonkajší  
ventilátor s 5  
rýchlostami



Vnútorný  
ventilátor s 12  
rýchlostami



Nočný režim



Antikorózný  
povlak



Jednosmerný  
odvod  
kondenzátu



Automatický  
reštart



Časovač



Pamäť polohy  
lamely



Režim  
ECO



Temperovanie  
na 8°C



Povlak  
Golden Fin



Režim Turbo



Jemné  
prúdenie  
vzduchu



Okamžité  
chladenie /  
kúrenie



Horizontálne  
smerovanie  
vzduchu



Núdzový  
režim



Kompatibilita  
s mono i multi



Automatická  
diagnostika  
poruchy



Chladenie  
pri nízkych  
vonkajších  
teplotách



Snímanie  
vlhkosti



# Breezeless<sup>+</sup>

Zážitok chladenia

Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

## TROJSMEROVÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka S dizajnu bočné prúdenie vzduchu umožňuje, aby zariadenie nielen dopredu fúkalo chladný / teplý vzduch ale aj do oboch bočných strán.



## Jemnosť

Nová technológia prúdenia vzduchu

Na rozvod vzduchu vytvorených 7928 otvorov zabezpečí, aby pocit prúdenia bol príjemný.

## Vnímanie

Funkcionálne lamely, inovatívne plánovanie

Spoločné nastavenie technológií Breezeless a TwinFlap umožňuje ideálne chladenie.



## Tichý chod

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou 20 dB. S Breezeless+ noc bude pokojná pri optimálnej teplote.

# BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Vnúťorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOB01-09HFN8A	MOB01-12HFN8A
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,50
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime vykurovania	A++	A++
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	610 / 500 / 380	640 / 520 / 400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	38 / 35 / 20,5 / 19	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5
		Vnút. jed.	55	57
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	55	57
		Vonk. jed.	59	63
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193
Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)			800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	10,7 / 29,3	10,7 / 29,3
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	13,8 / 32,1	13,8 / 32,1
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
Množstvo chladiva		kg / typ	0,69 - R32	0,69 - R32
Rozmery miestnosti		m <sup>2</sup>	12-18	16-23
Rozpätie nožičiek		mm	514	514
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.
Použitie		V režime chladenia	°C	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D